



REDHAT.COM | RED HAT NETWORK

Products and Services | Support and Docs | Training | Partner Programs | About Red Hat

Worldwide

Red Hat Documentation

Red Hat Linux 7.3: Manual oficial del principiante de Red Hat Linux

[Anterior](#)

[Siguiente](#)

Apéndice B. Comparación de los comandos más comunes de DOS y de Linux

Muchos comandos Linux escritos en el indicador de comandos de la shell son similares a los comandos que escribiría en MS-DOS. De hecho, algunos comandos son idénticos.

Este apéndice le proporciona comandos comunes usados en el indicador de comandos de MS-DOS en Windows y sus homólogos en Linux. Podrá observar ejemplos básicos de cómo se usa el comando en el indicador de comandos de la shell. Observe que estos comandos habitualmente tienen una serie de opciones. Para aprender más sobre cada comando, lea su página de manual (por ejemplo, escriba `man ls` en el indicador de comandos de la shell para leer sobre el comando `ls`).

Tabla B-1. Comandos similares

Propósito de los comandos	MS-DOS	Linux	Ejemplo básico de Linux
Copia de archivos	<code>copy</code>	<code>cp</code>	<code>cp estefichero.txt /home/estedirectorio</code>
Mueve archivos	<code>move</code>	<code>mv</code>	<code>mv estefichero.txt /home/estedirectorio</code>
Lista de archivos	<code>dir</code>	<code>ls</code>	<code>ls</code>
Borra la pantalla	<code>cls</code>	<code>clear</code>	<code>clear</code>
Cierra la ventana del indicador de comandos	<code>exit</code>	<code>exit</code>	<code>exit</code>
Visualiza o configura la fecha	<code>date</code>	<code>date</code>	<code>date</code>
Borra archivos	<code>del</code>	<code>rm</code>	<code>rm estefichero.txt</code>
Visualiza la salida en la pantalla	<code>echo</code>	<code>echo</code>	<code>echo este mensaje</code>
Modifica los archivos con un editor de texto sencillo	<code>edit</code>	<code>pico([a])</code>	<code>pico estefichero.txt</code>
Compara el contenido de	<code>fc</code>	<code>diff</code>	<code>diff fichero1 fichero2</code>

ficheros			
Encuentra una cadena de texto en un archivo	find	grep	grep esta palabra o frase estefichero.txt
Formatea un disco	format a: (si el disquete está en A:)	mke2fs o mformat([b])	/sbin/mke2fs /dev/fd0(/dev/fd0 es el equivalente Linux de A:)
Visualiza la ayuda del comando	comando /?	man([c])	man comando
Crea un directorio	mkdir	mkdir	mkdir directorio
Muestra un archivo	more	less([d])	less estefichero.txt
Renombra un archivo	ren	mv	mv estefichero.txt esefichero.txt([e])
Visualiza su posición en el sistema de ficheros	chdir	pwd	pwd
Cambia directorios con una ruta específica (<i>ruta absoluta</i>)	cd nombreruta	cd nombreruta	cd /directorio/directorio
Cambia directorios con una <i>ruta relativa</i>	cd ..	cd ..	cd ..
Muestra la hora	time	date	date
Muestra la cantidad de RAM y su uso actual	mem	free	free
<p>Notas:</p> <p>a. Pico es un sencillo editor de texto; puede utilizar otros editores de texto en lugar de Pico incluido Emacs y vi.</p> <p>b. Formatea un disco para el sistema de ficheros DOS.</p> <p>c. También puede utilizar <code>info</code> para algunos comandos</p> <p>d. El paginador <code>more</code> puede ser utilizado para pasar a través de un archivo una pantalla cada vez.</p> <p>e. El comando <code>mv</code> puede tanto trasladar un archivo como renombrarlo en el mismo directorio, de manera que translada el archivo al mismo directorio con un nombre nuevo, como en este ejemplo.</p>			

[Anterior](#)

Aplicaciones

[Inicio](#)[Siguiete](#)

Directorios del sistema